

项目名称(长春中医药大学附属医院定西医院中医特色优势专科(治未病科)建设医疗设备购置项目第一包):

序号	项目分 项名称	主要技术参数(功能点描述)	计量 单位	数量
1	全自动 涡流气 泡浴槽	1. 材质: 亚克力 (PMMA 高分子材料) 一体成型(易消毒、清洗, 无卫生死角) 2. 外形尺寸: 1800*850*800mm 3. 内槽尺寸: $\geq 1500*600*500$ mm 4. ★多感官光疗 LED: 水面光源 6 只, 新防水 32 点光源水下 2 只 (七色可变化、可固定光颜色), 水下灯颜色可随温度变化。 5. 涡流: 12 只喷咀, 喷咀可 360 度调节, 强度亦可通过旋钮控制, 易拆卸清洗, 压力表实时显示涡流强度大小 6. ★气泡: 10 个喷咀, 喷嘴气孔 $10*10=100$ 个, 利用水的浮力以及池底涌出的气泡对身体相关反射区以及穴位进行按摩和刺激。气泡强度三档可调节。 7. 恒温热疗: 水温可在 18°C — 42°C 之间自行调节, 带水温显示功能。 8. 消毒方式: 臭氧消毒, 消毒时具有红色工作灯显示, 消毒时空气中臭氧浓度 $< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$, 提供医用水治疗产品臭氧测试报告。 9. LCD 液晶屏触控面板: 防水, 安全, 具有自动锁键功能, 全中文操作界面, 简单、方便, 具有实时显示温度功能。 10. 最大水容量: $\geq 600\text{L}$ 11. 安全设置: 水电分离、防干烧、双层防漏电保护装置, 动作电流 0.1S. 0.03A 12. 时间和温度显示: 动态显示水温, 通过恒温装置使水温达到治疗要求, 达到指定温度时, 恒温器停止工作。 13. ★音乐疗法: 使用 USB、蓝牙载入读取, 水疗中配以合适的音乐, 可从心理和生理方面提高康复治疗效率, 临床反应效果很好 14. ★智能处方: 由常用处方 20 个组成, 智能储存, 性能稳定, 提供一种具有老人康复功能的智能浴槽控制软件 计算机软件著作权登记证书。 15. ★进水方式: 龙头瀑布进水三件套 16. 排水方式: 电动排水 17. 清洗功能: 配备多功能花洒淋浴头, 可供患者洗浴, 也可清洗舱体。 18. ★管道清洗功能: 开启管道清洗, 由冷水管进入管道, 进行排污处理, 每次设备使用完都要开启此功能, 防止细菌再生 19. 电源: 220V/50 Hz 20. 功率: 4100W	台	10

		<p>21. 配件：四面裙边。</p> <p>22. 安全防护：4 条安全扶手</p> <p>23. ★提供本产品所用板材甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求的检验报告。</p> <p>24. ★提供本产品所用亚克力符合刺激与皮肤致敏反应试验 GB/T 16886.10-2017、皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017、体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2017 的检测报告。</p> <p>25. ★提供产品必须为最新生产批次。</p> <p>26. 设备故障, 2 小时内能响应, 24 小时到场维修。</p>		
2	太空舱	<p>采用食品级玻璃钢外壳, 美观耐腐蚀, 电脑温控, 水位控制, 自动防干烧自动漏电保护。</p> <p>1. 额定电压: 220V</p> <p>2. 额定功率: 2500W</p> <p>3. 设备尺寸: $\geq 2200 \times 780 \times 1000 \text{mm}$</p> <p>4. 带有温度控制功能</p> <p>5. 音乐: USB 连接、蓝牙连接、具有 MP3 音乐播放功能</p> <p>6. 臭氧消毒清洁</p> <p>7. 功能: 利用发热管, 红外线发热发汗, 达到祛湿汗蒸的效果, 可用艾绒做艾灸治疗。</p> <p>8. 配有 ≥ 4 个红外线灯</p> <p>9. 操作简单, 人性化设计, 适用于康复科, 理疗科, 妇科, 产后康复</p> <p>10. 光疗: 一套多点光源, 七彩光疗功能</p> <p>11. 采用露头躺式设计, 段位可调</p> <p>12. 采用亚克力 (PMMA 高分子材料) 制作: 外表洁白光亮, 中间镶有高档色板, 显得更加豪华尊贵。全电脑控制、操作方便、荧光动态屏显示、立体动感显示。</p> <p>13. ★提供本产品所用板材甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求的检验报告。</p> <p>14. ★提供本产品所用亚克力符合刺激与皮肤致敏反应试验 GB/T 16886.10-2017、皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017、体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2017 的检测报告</p> <p>15. ★提供产品必须为最新生产批次。</p> <p>16. 设备故障, 2 小时内能响应, 24 小时到场维修。</p>	台	2

3	沙疗床	<p>1. 外型尺寸参数 长：≥2200mm 宽：≥1200mm 高：≥60mm</p> <p>2. 主要材料 床体结构材料：俄罗斯樟子松 床体面板材料：烤漆实木板 床体发热材料：远红外频谱加热板 温控：智能温控</p> <p>3. 主要技术参数 电源：220V(交流) 功率：1500W 电流：7A</p> <p>4. 床体填充主材 沙疗床：混合漠沙（1000kg）</p> <p>5. ★提供产品必须为最新生产批次。</p> <p>6. 设备故障, 2 小时内能响应, 24 小时到场维修。</p>	台	7
4	盐疗床	<p>1. 外型尺寸参数 长：≥2200mm 宽：≥1200mm 高：≥60mm</p> <p>2. 主要材料 床体结构材料：俄罗斯樟子松 床体面板材料：烤漆实木板 床体发热材料：远红外频谱加热板 温控：智能温控</p> <p>3. 主要技术参数 电源：220V(交流) 功率：1500W 电流：7A</p> <p>4. 床体填充主材 盐疗床：巴基斯坦矿盐 800kg)</p> <p>5. ★提供产品必须为最新生产批次。</p> <p>6. 设备故障, 2 小时内能响应, 24 小时到场维修。</p>	台	7

5	密闭三连体煎药机+中药汤剂包装机	<p>一、密闭三连体煎药机技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 容量：≥13000ML×3 功率：≥3900W 电压：AC220V 尺寸：≥1475*550*1300（mm） *采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。 3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。 密闭煎煮，避免挥发。 机械挤压装置，充分提取残留药汁。 武火、文火自动转换。 能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。 节能省时，保质期长。 提高药效，药味纯正。 具有重力安全阀，超压自动泄压、自动闭合； 可选配变量包装机，包装剂量50-250ML可调，平均包装速度≥8袋/分钟。 数字显示温度。 可与包装机通过金属软管组合，美观大方。 采用数控技术，操作简洁。 ★提供产品必须为最新生产批次。 设备故障，2小时内能响应，24小时到场维修。 <p style="text-align: center;">密闭三连体煎药机配置清单</p> <table border="1" data-bbox="448 1227 1171 2016"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>参数</th> <th>材质</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>煎药机主机</td> <td></td> <td>不锈钢</td> <td>1台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>随机资料</td> <td>使用说明书、合格证、保修卡</td> <td>纸</td> <td>1套</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>金属软管</td> <td>1.5m</td> <td>金属丝</td> <td>1根</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>排水管</td> <td>Φ25mm（外）</td> <td>pvc</td> <td>1根</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>卡箍</td> <td>通用</td> <td>碳钢</td> <td>1个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>挤压盘</td> <td>通用自制件</td> <td>不锈钢</td> <td>3个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>多孔筒</td> <td>1.3万</td> <td>不锈钢</td> <td>3个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>药钩</td> <td>通用自制件</td> <td>不锈钢</td> <td>1个</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	参数	材质	数量	备注	1	煎药机主机		不锈钢	1台		2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1套		3	金属软管	1.5m	金属丝	1根		4	排水管	Φ25mm（外）	pvc	1根		5	卡箍	通用	碳钢	1个		6	挤压盘	通用自制件	不锈钢	3个		7	多孔筒	1.3万	不锈钢	3个		8	药钩	通用自制件	不锈钢	1个		台	1
序号	名称	参数	材质	数量	备注																																																					
1	煎药机主机		不锈钢	1台																																																						
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1套																																																						
3	金属软管	1.5m	金属丝	1根																																																						
4	排水管	Φ25mm（外）	pvc	1根																																																						
5	卡箍	通用	碳钢	1个																																																						
6	挤压盘	通用自制件	不锈钢	3个																																																						
7	多孔筒	1.3万	不锈钢	3个																																																						
8	药钩	通用自制件	不锈钢	1个																																																						

9	药袋	2万	布	6条	
10	通针	通用自制件	不锈钢	1个	
11	快装接头	通用	不锈钢	1个	

二、中药汤剂包装机技术参数

1. 容量：≥20000ML
2. 功率：≥800W+800W
3. 电压：AC220V
4. 尺寸：≥570×570×1200（mm）
5. 自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。
6. 包装温度、包装量自动显示。
7. ★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；
8. 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。
9. 包装量为 50-250ML 无极变量可调包装。
10. 适用于老人、儿童、成年人等不同用量。
11. 包装平均速度≥8 袋/分。
12. ★提供产品必须为最新生产批次。
13. 设备故障, 2 小时内能响应，24 小时到场维修。

中药汤剂包装机配置清单

序号	名称	参数	材质	数量	备注
1	包装机主机		不锈钢	1台	
2	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	纸	1套	
3	喉箍	大	不锈钢	1个	
4	过滤罩	通用	不锈钢	2个	
5	过滤网筐	通用	不锈钢	2个	
6	排水软管	Φ25mm（外）	pvc	1根	

6	按摩床	1. 尺寸：≥1900*600*680mm， 2. 床框采用≥30*50mm 厚度≥1.2mm 矩方管， 3. 床腿采用≥φ38mm、厚度≥1.0mm 的圆管， 4. 床面采用 25mm 优质海绵及优质蓝西皮包面，坚固耐用，美观大方，四角及床边必须包边防止磕伤患者， 5. 按摩床与诊查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用， 6. 材质为钢制。	张	40
---	-----	---	---	----

注：

1、以上条款中标注“★”号的为重要技术参数，需提供技术支持文件（如检测机构出具的产品检验报告/印刷版彩页/图片等），否则视为负偏离。（扣分标准详见第六章评标办法）。

2、以上所有技术规格及技术要求供应商均需逐条响应或应答，允许偏离。对以上参数的负偏离将按照评标办法评分标准执行。