

金昌市公安交警支队驾驶员考试场专用设备采购项目技术参数

序号	设备名称	主要参数	计量单位	数量	备注
1	小型手动挡轿车 (核心产品)	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm) ≥ 4560x1740x1470; 变速器型式:五档手动; 轴距 ≥ 2650mm; 额定功率/转速 (Kw/rpm) ≥81/6200; 最大扭矩/转速 (N-m/rpm) ≥ 141/4100; 最高车速 (km/h) ≥ 185; 发动机形式: 水冷直列四缸四气门电子控制多点喷射汽油机; 悬架系统(前后) 前: 麦弗逊式独立悬挂后: 复合式半独立悬架; 排放标准 国六; 燃料种类 汽油; 发动机排量 (L) ≥1.490。</p> <p>2、改装部分: 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>3、外饰: LED 前大灯、日间行车灯; 外后视镜集成 LED 侧转向灯 15 吋铝合金轮毂, 低滚阻轮胎 ≥195/65 R15。</p> <p>4、内饰: 针织座椅; 三幅式可调节运动方向盘; 后排 3 个高度可调头枕; 整体可折叠后排座椅; 前排主驾座椅 6 向手动调节; 8 吋全液晶数字仪表。</p> <p>5、功能: 驻车启停及制动能量回收系统; EPS 电子助力转向系统; 电动可调外后视镜; 四门一键升降防夹手车窗; 静音无骨雨刷; Clean Air PM2.5 空气净化装置; 环保节能型空调; 前排 12V 电源接口。</p> <p>6、其他要求: 车辆驻车制动不使用电子控制装置, 不具备坡道辅助、一键启动等装置或功能。</p> <p>7、售后响应服务要求: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	11	

2	小型自动挡轿车	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm) \geq 4560x1740x1490; 变速器型式:六档自动; 轴距 \geq 2650mm; 额定功率/转速 (Kw/rpm) \geq 81/6200; 最大扭矩/转速 (N-m/rpm) \geq 141/4100; 最高车速 (km/h) \geq 185; 发动机形式: 水冷直列四缸四气门电子控制多点喷射汽油机; 悬架系统(前后) 前: 麦弗逊式独立悬挂后: 复合式半独立悬架; 排放标准 国六; 燃料种类 汽油; 发动机排量 (L) \geq 1.490; 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>2、改装部分: 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>3、外饰: LED 前大灯、日间行车灯; 外后视镜集成 LED 侧转向灯; 15 吋铝合金轮毂, 低滚阻轮胎 \geq 195/65 R15。</p> <p>4、内饰: 针织座椅; 三幅式可调节运动方向盘; 后排 3 个高度可调头枕; 整体可折叠后排座椅; 前排主驾座椅 6 向手动调节; 8 吋全液晶数字仪表。</p> <p>5、功能: 驻车启停及制动能量回收系统; EPS 电子助力转向系统; 电动可调外后视镜; 四门一键升降防夹手车窗; 静音无骨雨刷; Clean Air PM2.5 空气净化装置; 环保节能型空调; 前排 12V 电源接口。</p> <p>6、其他要求: 车辆驻车制动不使用电子控制装置, 不具备坡道辅助、一键启动等装置或功能。</p> <p>7、售后响应服务方案: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	8	
---	---------	---	---	---	--

3	半挂牵引车	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm)≥ 5860x2450x2540; 变速器型式:手动; 轴距≥ 3500mm; 前轮距≥1820mm 后轮距≥1800mm; 最高车速 (km/h)≥ 80; 排放标准 国六; 燃料种类 柴油; 发动机排量 (ml) ≥2360; 发动机马力≥: 140, 发动机带加压和预热设置; 带空调; 准拖挂车总质量≥12300kg。</p> <p>2、改装部分: 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>3、 其他要求: 车辆驻车制动不使用电子控制装置, 不具备坡道辅助、一键启动等装置或功能。</p> <p>4、售后响应服务要求: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	1	
4	栏板半挂车	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm)≥ 8315x2500x2500; 轴距≥ 5900mm; 后轮距≥1840mm; 额定载质量≥8440kg。</p> <p>2、售后响应服务要求: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	1	

5	重型栏板货车	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm)≥9000x2480x2780; 总质量≥12400Kg; 变速器型式:手动; 轴距≥: 5000mm; 前轮距≥1820mm 后轮距≥1800mm; 最高车速≥80km/h; 排放标准 : 国六; 燃料种类: 柴油; 发动机排量≥2360ml; 发动机马力≥: 140, 发动机带加压和预热设置; 带空调.</p> <p>2、改装部分: 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>3、其他要求: 车辆驻车制动不使用电子控制装置, 不具备坡道辅助、一键启动等装置或功能。</p> <p>4、售后响应服务要求: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	2	
6	大型普通客车	<p>1、技术参数:长(mm)/宽(mm)/高(mm)≥9000x2480x3280; 前轮距≥1950mm 后轮距 1800mm; 总质量≥11000Kg; 变速器型式:手动; 轴距≥: 5200mm; 最高车速≥100km/h; 带空调; 排放标准 : 国六; 燃料种类: 柴油; 发动机排量≥2970ml; 发动机带预热设置;</p> <p>2、改装部分: 安装副制动踏板和外后视镜装置。</p> <p>3、其他要求: 车辆驻车制动不使用电子控制装置, 不具备坡道辅助、一键启动等装置或功能。</p> <p>4、售后响应服务要求: ①能提供 7×24 小时的电话响应售后服务; ②提供每年 365 天的专业技术支持服务, 随时解答解决采购人问题; ③出现一般性故障, 接到维修通知后, 在 30 分钟内电话响应, 在 1 小时内到达现场, 在 2 小时内修复。</p>	辆	1	