

一、主要标的信息

五、分项报价表


项目名称：金昌市金川区应急管理局应急物资采购项目

采购包名称：金昌市金川区应急管理局应急物资采购项目

项目编号：2024JCSJCQCGJHBA303

序号	产品名称	技术规格 (技术参数)	品牌	型号	制造商(生 产厂家)	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	雨衣	应符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、QB/T4999-2016《日用防雨品雨披雨衣》、GB/T4744-2013《纺织品防水性能的检测和评价静水压法》技术要求雨衣面料:外PVC胶内纺织布复合面料; 1. PH值:6.6; 2. 甲醛含量(mg/kg):未检出; 3. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):未检出; ▲4. 面料断裂强力:纺织复合材料(N);经向430、纬向300;塑料材料(N)/; ▲5. 粘合牢度:热封条(N):5.8;塑料接缝*(N):/; ▲6. 色牢度:纺织复合材料:4-5级, 塑料材料*/; ▲7. 防水性:46.1Kpa、20.2Kpa; 8. 外观质量:产品应清洁,无污渍,无残破或开裂现象,印花清晰; 9. 缝制:缝纫线迹顺直,针码均匀整齐,上下线松紧适宜,无断线或开线等缺陷,其针	金荷	JH-016	商丘市睢阳区金荷雨衣厂	套	665	62	41230	/

距密度为5cm
内不少于13
针； 10. 配
件：拉链：拉
链顺滑平服，
啮合良好，无
缺牙或坏牙
现象；纽扣：
缝扣牢固，配
合松紧适
宜；扣位对
称；热封条：
热封平整，
热封条粘合
后宽度不小
于16mm； 11.
耐老化：高温
条件：不有粘
连、变色或
水波皱纹现
象；低温条
件：不有裂纹
现象；雨衣
厚薄：厚款；
尺寸：X-3XL



2024JCSJCQCQCGJHBA303

2	救生衣	<p>一、整体外观:此款救生衣为马甲式设计,腰部两根黑色织带,其确保穿着者的舒适度以及安全可靠,肩部设有反光贴,增加夜间的可视度,表面整洁平整,简洁。</p> <p>1. 材质:200D牛津布料,高密度聚乙烯泡沫;</p> <p>2. 光片数量:2片。</p> <p>二、顶级配置</p> <p>1. 配有腰带;</p> <p>2. 发光条,在水中明显易辨;</p> <p>3. 调节扣,腰部可调节设计,适合多种身材适用;</p> <p>4. 腰部弹性牛津带,防摩擦。</p> <p>三、主要参数</p> <p>▲1. 抗拉强度包布:经向最低值:1.524KN/50mm、纬向最低值:1.216KN/50mm;</p> <p>带:1.123N/根;</p> <p>▲2. 浮力损失:救生衣浸入淡水中24h后,浮力130-8N;</p> <p>3. 浮态:保持人体垂直或后倾,头部高于水面。</p>	伟帕	均码	河北伟帕救生设备制造有限公司	件	20	240	19200	/
---	-----	--	----	----	----------------	---	----	-----	-------	---

3	雨靴	<p>应符合 GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》、HG/T3084-2010《注塑鞋》技术要求：▲1.耐割口增长：2mm；▲2.耐黄变性能/级：4；▲3.成鞋耐折性能(预割口5mm,连续屈挠4万次):裂口长度6.8mm,无新裂纹;裂面,4.颜色:黑色/其他颜色可选; 5.材质:优质PVC; 6.内里:抗菌吸汗内里; 7.性能:防水、防滑、耐酸、碱、油、盐; 8.鞋码:36-44码。</p>	中美	36-44码	邵阳市中美鞋业有限公司	双	665	48	31920	/
---	----	--	----	--------	-------------	---	-----	----	-------	---

2024JCSJCQC GJHBA303

4	救援绳	<p>应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》;CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》技术要求:1.主承重部分应由连续纤维制成,表面无任何机械损伤现象,为连续结构,整绳粗细均匀、结构一致;2.绳索外层无明显破损、高温灼伤,无化学品侵蚀、芯芯无变形;3.长度20米。产品特性描述:</p> <p>▲①绳芯结构:171股2220D涤纶工业丝合并成379620D绳芯直上外罩48股绳皮,另有一条宽3mm的绳标;</p> <p>▲②破断强度:≥20kN</p> <p>▲③直径标准要求:安全绳的直径9.5mm;</p> <p>▲④破断强度标准要求:轻型安全绳的最小破断强度24.39kN;通用型安全绳的最小破断强度/;</p> <p>▲⑤延伸率标准要求:当承重达到最小破断强度的10%时,安全绳的延伸率6.6%;</p> <p>⑥耐高温性能标准要求:经204℃±5℃的耐高温性能试验后,安全绳不出现熔融、焦化现象。</p>	开拓者	FZL-S-Q9.5	江苏开拓者救援装备有限公司	根	100	200	20000	/
---	-----	--	-----	------------	---------------	---	-----	-----	-------	---

5	强光手电	<p>应符合《手电筒检测技术要求(PN-036-1)》要求：聚光性能：在距离1m光靶处光点直径应1630mm；在距离2m光靶处光点直径应3243mm；表面温度：在正常使用条件下，手电筒徒手可触及表面的最高温度不得超过40℃；高温贮存：高温贮存(60±3)℃历时48h，低温贮存(-20±3)℃历时48h，手电筒外观和结构无明显变化，恢复室温条件后，手电筒通电后能正常工作。抗自由跌落性能：手电筒经受1.0m自由跌落，无损坏或紧固件松动脱落现象，通电后能正常工作。外观：①手电筒外表面光洁、色泽均匀、防滑漆花应花纹清晰，没有破裂、明显毛刺切口不齐等缺陷。②反光罩的反光面或聚光透镜光亮，不变色，没有发霉、伤痕、明显砂纹和气泡等现象。③手电筒外表印有的标志印字图案应清晰，位置应端正，没有明显的划伤、拖尾重影等现象。</p>	夜平安	PN-069	华创(东阳)照明有限公司	把	430	190	81700	/
---	------	--	-----	--------	--------------	---	-----	-----	-------	---

6	应急救援包	必备包含:救援包,保温毯,一次性雨衣,防滑手套,灭火毯、医用口罩,求生口哨,防风蜡烛,防风火柴,安全绳,医用急救包(纱布、创口贴等)、剪刀、多功能破窗器等。	美林	定制	兰州新区美林消防器材有限公司	个	50	520	26000	/
7	雨伞	1.型号规格:折叠式,10股;2.伞布材质:黑色高密度PG布,采用平行密织法,水滴荷叶效应,良好拒水效果,遮阳;3.伞架:黑色烤漆钢骨伞架,不易生锈,耐腐蚀,坚固耐用;4.手柄:塑化耐磨手柄;手握感细腻舒适;5.伞头:橡胶伞头,塑化伞顶,有效防止雨水渗入;6.中棒:钢骨中棒,合金材质合成。	小雨鹿	折叠式	杭州天翔伞业有限公司	把	50	65	3250	/

8	抽水泵	<p>应符合 JB/T6664-2017《自吸泵》和 GB10395.8-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求第8部分:排灌泵和泵机组》要求 1. 额定功率:4KW 2. 额定转速:3600(r/min) 3. 油箱容积:3.6L 4. 机油容积:0.6L ▲5. 额定流量:34.3m³/h ▲6. 额定扬程:17.4m 7. 自吸时间:10s ▲8. 自吸性能:7m ▲9. 稳定性:泵与动力机应有底座,泵机组不需支撑能平稳的放置或固定;移动式机器应有足够的稳定性,机器在正常使用状态下,向最不利的方向倾倒10°,不应翻倒。 10. 水压试验:泵体等承受水压的零部件均进行水压试验。试验压力为泵工作压力的1.5倍,但不低于0.2MPa,压力持续时间不少于5min,试验过程中承受水压的零部件不有渗漏等现象。 备注:须含配套水带15m</p>	柴油机	FP30	重庆涪柴动力机械制造有限公司	台	64	3100	198400	/
9	帆布沙袋 (20公斤)	<p>1. 尺寸:30*70cm 2. 容量:20公斤(容沙量) 3. 材质:加厚防水帆布</p>	美林	30*70cm	兰州新区美林消防器材有限公司	个	500	10	5000	/
10	帆布沙袋 (8公斤)	<p>1. 尺寸:25*50cm 2. 容量:8公斤(容沙量) 3. 材质:加厚防水帆布</p>	美林	20*50cm	兰州新区美林消防器材有限公司	个	500	8	4000	/

11	编织袋	1. 尺寸:50*80cm 加厚pp编制; 2. 热熔切口, 拉丝细密均匀, 编织紧凑细密, 密度加大拉力随之变高, 承重性好; 3. 袋子底部采用对折封底, 车线选用粗线进行封装, 针脚均密, 结实耐用。	美林	58*80cm	兰州新区美林消防器材有限公司	个	15000	1	15000	/
12	手持扩音器	应符合《GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法》 要求 1. 最大声功率:30WW 2. 录音时间:260秒 3. 重量:0.67千克 4. 扩音距离:800-1200米 5. 尺寸:130*205mm 6. 工作电压:DC3.7V 专用锂电池, 喊话麦机身由ABS高级材质制成, 轻便坚固。	先科	HM-130TU	义乌市先科电子有限公司	个	160	86	13760	/
13	锥桶	1. 规格:45CM 2. 材质:橡胶 3. 重量:1.5Kg 4. 外观:表面有高亮反光布	美林	45cm	兰州新区美林消防器材有限公司	个	160	45	7200	/
14	警戒带	1. 优质涤纶 2. 优质塑料, 带扣环 3. 盘是盒装, 旋转把手 4. 强烈的夜间反光效果 5. 100m/盘	美林	100米	兰州新区美林消防器材有限公司	盒	360	50	18000	/

15	手摇报警器	1. 款式:便携式 ▲2. 低温试验(-20℃16h) 试验后声压级:110dB ▲3. 高温试验(55℃16h) 试验后声压级:112dB 4. 音响频率:550±20Hz 5. 声音等级:110±2dB 6. 传送距离:1000米 7. 材质:铝合金 8. 净重:1.2kg 9. 外观检查:表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动。	利景	SY-100	沧州利景环保设备有限公司	个	75	176	13200	/
16	挡水板	1. 厚度:4.5mm; 2. 规格型号:长70.5cm, 底宽68cm, 高52cm; 3. 材质:ABS复合增强材料; 4. 工艺:体成型; 5. 颜色:红色; 6. 弯度:可调节+/-3度; 7. 安装速度:超10米每分钟; 8. 承受温度:-40℃~95℃	美林	70.5*68*52	兰州新区美林消防器材有限公司	块	100	185	18500	/
17	应急保温水壶	容量:2L; 保温, 食品级材质, 防摔耐磨【按压盖+喝水碗+背带】	御宝	2L	永康市九易日用品有限公司	个	50	160	8000	/
18	多功能汽车应急启动宝	1. 启动汽车:12V汽车 2. 启动电压:12V 3. 工作温度:-20℃-60℃ 功能: ①typc-c输入 ②LED开关 ③总开关 ④LED灯-1 ⑤LED灯-2 ⑥DC输出口	小能人	T23	广东储源之家科技有限公司	个	2	650	1300	/

19	望远镜	<p>倍率:20X; 镜体材料:PPS; 使用性:防水防雾、高清通透、多层镀膜、中央调焦、广角视野; 棱镜材质:BAK4棱镜; 透过率:光学镜片透光率高, 成像明亮锐利干净; 大口径主镜, 通光量大, 可观测更远距离。</p>	守望者	20×80	威睿光电(武汉)有限公司	台	5	4500	22500	/
20	夜视仪	<p>应符合GB/T 17117-2008《双目夜视仪》要求: ▲1. 放大率误差: -1.9% ▲2. 左右放大率差: 0.8% ▲3. 视场误差: 1.6% ▲4. 出瞳直径: 2.0% ▲5. 视度零位(屈光度): 0.5 ▲6. 相对像倾斜(°): 32 ▲7. 出射光束平行度(°): 垂直方向: 30; 水平发散: /; 水平会聚: 25 ▲8. 视场中心分辨力值("): 7.50 ▲9. 光学放大倍率: 7.2X ▲10. 分辨率: 1280x960 11. 物镜口径: φ31mm 12. 出瞳距离: 30mm 13. 无光全黑观察距离: 300m 14. 续航时间: 10小时 15. 重量: 655g</p>	萨伽	NV800	苏州神鹰光学有限公司	台	5	4000	20000	/

21	热成像仪	<p>1. 传感器: 类型:非制冷 氧化钒, 像 素:640*512; 帧率:50H;像 素大 小:12 μm; 热灵敏 度:≤18mk; 2. 光学特性: 物镜25mm;基 础倍率:1.2; 数码变 焦:2X;出瞳 距离:30mm; 探测距 离:1250m; 3. 显示屏: 颜色模式:白 热、天空、 黑热、红 热、伪彩模 式;分辨 率:1024*768 4. 产品特点: 电池:18650 锂电 池/3500mAh; 运行时间:5 小时;运行温 度:-20℃~ +50℃;防水 等级:IP66; 尺 寸:160x66x75mm。 5. 录像机:视 频/照片分辨 率:1024x768; 储存卡:内置 32G存储卡。 6. 测距仪:波 长:905nm;测 量精度:± 1m;最大测 距:1200m。</p>	视宇通	XS06-LRF	深圳市视宇 通科技有限 公司	台	2	13500	27000	/
----	------	--	-----	----------	----------------------	---	---	-------	-------	---

注: 供应商在填报此表时, 拟供应的产品如果没有型号的, 其“型号”一栏无须填写或者用“/”代替。

合计金额(大写): 595160.00 元 (大写: 伍拾玖万伍仟壹佰陆拾元整)

供应商名称: 甘肃中陇建信息科技有限公司 (签章)

法定代表人或被授权代表: 胡德夫 (签字或签章)

投标日期: 2024年11月19日