

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	办公桌	颜色：红木色，产品参数： $\geq 1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 760\text{mm}$ ，一锁三柜，带主机位和门柜，桌下带可伸缩键盘托，键盘下方采用双撑双拉杆 E1 级高密度中纤板，必须使用环保漆，静曲强度、抗拉强度、含水率、握钉力、吸水膨胀率及甲醛含量必须符合国家标准（带样品）	张	43	核心产品
2	办公椅	规格： $\geq 590\text{mm} \times 580\text{mm} \times 920\text{mm}$ 采用西南桦实木框架，带扶手办公椅，应符合 GB/T18584、GB/18583、GB/18581 GB/18580 有害物质限量 和 GB/3324 条件泡沫采用 45#高泡，软硬适中，回弹性强，坐感舒适；采用优质布艺，应符合 GB/T19941、GB/T19942、GB/T16799、GB20400。椅腿采用三撑加固，喷环保油漆，应符合 GB/18581 有害物质限量，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、颜色均匀，漆膜硬度可达 2H，采用优质五金配件应符合 QB/T 2454、QB/T 2189 技术参数。（带样品）	把	43	
3	文件柜	颜色：白色，通玻对开文件柜，柜体厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ ，长*宽*深为 $\geq 1800\text{mm} \times 850\text{mm} \times 390\text{mm}$ ，内含可调节 7 层隔板。材质采用加厚冷轧钢，柜子背部有加强筋，带锁质保 10 年。	个	20	
4	档案架	颜色：白色，长*宽*高为 $\geq 2000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 仓储货架承重型。材质：环保标准，E0 级，冷轧钢表面光滑，厚钢，加厚承重级（单层承重 560kg）四层主架；油漆：酸洗磷化防腐烤漆，环氧数脂防锈，每节有 2 套立柱、4 套横梁。层板背后多根加强筋，菱形孔设计包边工艺，层板厚度 0.4mm，立柱厚度 0.75mm，上下一体通立柱，横梁厚度 0.65mm，可拆装可移动。	个	10	
5	保密柜	通双节保密柜，柜体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，冷轧钢板材质，激光平门切割，门缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 。长*宽*深为 $\geq 1850\text{mm} \times 900\text{mm} \times 420\text{mm}$ ，2 块隔板可调，内含带锁抽屉 2 个，锁具为优质密码锁具，滑轮 4 个，质保 10 年。	个	1	
6	会议桌	现代会议桌桌面形状：长方形；灰色，尺寸： $\geq 3500\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 750\text{mm}$ E1 级高密度中纤板，必须使用环保漆，静曲强度、抗拉强度、含水率、握钉力、吸水膨胀率及甲醛含量必须符合国家标准。	张	1	
7	会议椅	弓形会议椅 颜色：黑色， $\geq 640\text{mm} \times 620\text{mm} \times 1020\text{mm}$ 。全大型号菱形镀铬钢架，配以工程塑料和透气网布高弹海绵坐垫。参数：家具材质：PP，金属；饰面材质：网布，扶手类型：固定扶手，不可旋转，不可升降，不带滚轮，重量：15 千克，靠背高度：63 厘米。	把	12	
8	柔性工装平台	尺寸： $\geq 1500\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 1000\text{mm}$ ，材质，钢制；厚度 15mm；孔径： $\phi 16.065 - \phi 16.149\text{mm}$ 。孔距： $50 \pm 0.05\text{mm}$ 。 刻线：刻线间距 $50 \pm 0.05\text{mm}$ 。 平面度：0.1/1000mm。垂直度：0.1/200mm。承重：轻型 300Kg，框架型。 硬度：材料表面渗氮，带工装夹具：螺旋压紧器 4 个、锁销 10 个、定位角尺 4 个、定位平尺 4 个、V 型定位件 2 个。	个	1	