

工程量表

序号	分项工程名称	单位	数量
1	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)240 实际电缆芯数(芯):5	100m	14
2	户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm ² 以下)240	个	8
3	压铜接线端子 导线截面(mm ² 以内)240	10个	2.4
4	压铜接线端子 导线截面(mm ² 以内)120	10个	0.8
5	防火堵洞 盘柜下	处	2
6	防火堵洞 保护管	处	2
7	防火涂料	10kg	3.5
8	自动空气开关DW万能式	个	4
9	盘柜配线拆除 导线截面 (mm ² 以内) 50	10m	1
10	盘柜配线拆除 导线截面 (mm ² 以内) 10	10m	1.6
11	自动空气开关DW万能式	个	2
12	带形铜母线安装 每相一片 截面(mm ² 以下)360	10m/单相	1
13	管内穿线 动力线路导线截面(mm ² 以内)70	100m单线	0.1
14	管内穿线 动力线路导线截面(mm ² 以内)6	100m单线	0.2
15	热缩管	米	26
16	配电柜抽屉更换	个	2
17	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2
18	调试 接地网	系统	2
19	超高增加费 操作物高度距相对楼地面的安装高度在5m以上、20m以下(第二册 电气设备安装工程)	元	1

注：1、投标人的投标报价，应是完成招标文件所载明的招标内容和合同条款上所列招标范围及工期的全部
 2、投标人的投标报价，应以招标文件和施工图设计为依据。
 3、投标人要求仔细核对招标文件、招标图纸、招标清单，对于所有文件要求的内容均需要在报价范围。