第三章　货物需求一览表、技术规范及其它商务条款要求

一、货物需求一览表、技术规范：

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	备注
1	罐式三轮汽车	总质量：≥1995Kg 额定载质量：≥980Kg 罐体容积：≥1.6m³ 整备质量：≥885Kg 轴数：2 轮胎数：3 轮胎规格：≥4.50-14/6.50-16 轴距：≥2810mm 制动方式：真空助力油刹（满足或优于） 外形尺寸（mm）：≥4215*1480*1900 *排放标准：须满足GB18322-2002,GB19765-2005（II） 驾驶室准乘人数：2 变速箱：全浮四档（满足或优于） 真空泵：须带吸排功能 燃油：柴油	辆	27	

		转向形式：方向盘 方向机：助力方向机（满足或优于） 离去角（度°）：≥25 后悬（mm）：≥840 排量：≥1093ml 功率：≥14.7Kw 驾驶室：全封闭驾驶室			
2	自卸三轮汽车	总质量：≥1999Kg 额定载质量：≥580Kg 整备质量：≥1289Kg 轴数：2 轮胎数：3 轮胎规格：≥5.00-14/6.50-16 轴距：≥2660mm 制动方式：真空助力油刹（满足或优于） 外形尺寸（mm）：≥4100*1480*1950 箱内尺寸（mm）：≥2165*1400*400 排放标准：须满足GB18322-2002,GB20891-2014 驾驶室准乘人数：2	辆	77	

		变速箱：全浮四档（满足或优于） 燃油：柴油 转向形式：方向盘 方向机：助力方向机（满足或优于） 离去角（度°）：≥36 后悬（mm）：≥1100 排量：≥996ml 功率：≥14.7Kw 驾驶室：全封闭驾驶室			
3	不锈钢双刀切割排污泵	功率：不小于1.5KW。 须采用全铜电芯 电压220V 扬程≥15M。 流量≥15m³/h。 转速 3000r/min（参考或优于）	台	77	

1、技术规格响应表中“投标货物实际参数”应如实填写，并与“招标文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“投标文件内容不全”，将按无效投标处理。

2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。

3、投标产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。

4、投标人须提供所投产品参数的检测报告等佐证材料，以保证其所填写参数的准确性，真实性。