

附件：

序号	货物或服务名称	品牌、型号、规格及技术参数	供应商	单位	数量	单价	总价
1	LED 纯铜体电子酥油灯	外壳材质为：纯铜制品； 电池类型：锂电池； 灯座尺寸：高约 22cm, 直径约 15cm； 电源：3.7V； 灯珠：5V、1.2W； 是否配带充电器：是； 火苗：无明火仿真火苗，内部放有磁石通电后释放磁性，可使仿真火苗做到像风吹过一般左右摇摆、舞动； 工艺：灯身刻有藏式八宝吉祥图案；防滑底部，可减少底部与桌面摩擦，防掉落。	甘肃建成建安钢结构工程有限公司	个	1000	850	850000
2	千供灯外移灯房	①箱体部分由 1.5mm 厚的镀锌板激光切割，数控车床折弯开槽，二保焊氩弧焊焊接成型，内置 30mm×50mm×1.5mm 厚镀锌方管做骨架支撑。箱体由下至上一次成型，底部为 5 寸高强度单轮荷载 350kg 万向承载轮，便于移动。箱体上下两支撑载方管为 80mm×160mm×3.0mm 厚镀锌方管做骨架支撑，箱体底部类似储物间，有抽屉带空间，便于放置货物，抽屉采用 1.5mm 厚镀锌板焊接成型，底部空		间	60	23220	1393200

		<p>间采用竹胶板做铺垫，面层为</p> <p>1.0mm 厚镀锌板做防腐处理，外部一圈八宝吉祥采用 1.5mm 厚钛金板激光切割，数控冲床冲压而成，八宝规格为 400mm×400mm×1.5mm 厚，八宝周围还带有一圈角花，规格为 190mm×190mm×1.5mm 厚钛金板冲压而成。箱体中部为一次性压制成型 90° 直角楼梯形状，便于放置酥油灯，外层左右两边并固定上类似火焰工艺造型，火焰尺寸为 500mm×455mm×1.5mm 厚的钛金板冲压而成，火焰一圈带有一圈角花，规格为 190mm×190mm×1.5mm 厚钛金板冲压而成。箱体顶部左右两边为可开启式镂空花纹设计，内置 5 mm 钢化玻璃，便于开启关闭和酥油灯的更换，外层左右两边固定篮簪，篮簪尺寸为 490mm×595mm×1.5mm 厚钛金板冲压而成，顶部最上端前后还有两条花纹，规格为 210mm×1010mm×1.5mm 厚钛金板冲压而成，箱体整体做了烤漆处理，焊接成型后，高光打磨，批原子灰，表面喷涂纳米环氧底漆，三遍底漆，三遍面漆，高温烘干。</p> <p>②顶子部分由 1.5mm 厚镀锌板激光切割，数控冲床冲压而成，顶子</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>骨架为 30mm×50mm×1.5mm 厚镀锌方管做骨架支撑，瓦片由 1.5mm 厚钛金板冲压而成，顶端中间有火焰两边有龙头，顶子为双层屋面起到更好的排烟作用，顶子四周装有翘脚，顶延部分装有花纹起到装饰美观的作用，整体也是做了烤漆处理，高光打磨，批原子灰，喷涂纳米环氧底漆，三遍底漆，三遍面漆，高温烘干。以上钣金和油漆算是完工，通过组装可得成品灯房。</p> <p>③灯房组合成分为：镀锌方管、镀锌板、钛金板、竹胶板、万向承载轮、吉祥八宝等组合成。</p> <p>成品尺寸规格为：长 4m×宽 1.5m×高 3.2m。</p>					
--	--	--	--	--	--	--