

## 技术参数与要求

### 一、招标项目需求及技术规格

主要技术参数及性能指标：

**第四包：加厚高强度地膜（厚度 0.015 mm、白色）**

（一）总价：70 万；

（二）最高限价：12900 元/吨；

（三）技术参数：



1、规格：厚度为 0.015mm，厚度极限偏差 $+0.004\text{mm}$ ， $-0.003\text{mm}$ ；平均厚度偏差 $+15\%$ ， $-12\%$ ；膜卷宽度为 1200mm，宽度极限偏差 $+30\text{mm}$ ， $-10\text{mm}$ ；每卷净重 10 公斤。

2、质量：产品符合国家标准 GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》I 类，耐老化地膜

3、颜色：白色。

4、地膜拉伸负荷（N）纵向、横向 $\geq 2.5\text{N}$ 。

5、地膜断裂伸长率（%）纵向、横向 $\geq 350\%$ ；地膜直角撕裂负荷（N）纵向、横向 $\geq 1.3\text{N}$ 。

6、外观不应有影响使用的气泡、斑点、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷，膜卷应卷绕整齐，不应有暴筋和断头。

7、包装：统一为单重管芯，每卷膜的内包装附有产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、标称厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂址、执行标准、检验员章，每卷膜的外包装必须注明产品名称、生产厂名、生产厂址及“武都区 2024 年政府补助地膜，严禁倒买倒卖”标识。

8、其他指标

规定使用周期结束时纵向断裂标称应变保留率应不小于 50%；其他指标不低于 GB 13735-2017 国家标准中 I 类耐老化地膜有关要求。

**备注：**

按国家有关规定、招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定的标准进行验收。

★采购人邀请第三方检测机构参与验收，参与验收的第三方机构意见作为验收书的参考资料一并存档。验收时，货物参数只要与所投产品实际参数不符合的，

甲方有权解除合同并由履约方承担由此造成的一切损失。中标人应承诺货物完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收，为交付使用的基本条件。  
由单价决定数量，具体参数详见招标文件；

